

仕様		デュアル 4インチ 2-WAY サブコンパクト ラインアレイ システムフルレンジ システム	
	AL-4	4 X AL-4 & 1 X VUEDRIVE™ V4	
形式	サブコンパクトアレイ 単体	サブコンパクトアレイ システム	
音響特性			
周波数特性(± 2.5db)	90Hz - 20kHz	90Hz - 20kHz	
再生周波数(-10db)	78Hz - 26kHz	70Hz - 26kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	93 db SPL	99 db SPL	
許容入力(連続)			
LF	100w	400w	
HF	28w	112w	
許容入力(ピーク)			
LF	400w	2400w	
HF	137w	550w	
最大SPL(ピーク)	119 db SPL	131 db SPL	
最大SPL(連続)	113 db SPL	125 db SPL	
水平方向カバレッジ	90° (-6db)	90° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	10° (-6db)	アレイ構成に準ずる	
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様	2×4” ケブラーコーンドライバー		
HFドライバーの仕様	1” スロート 34mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム		
公称インピーダンス	16Ω	4Ω (4台連結使用時の値)	
構成データ			
リギング	3点式リギングシステム(0°、1°、2.5°、3.5°、5°、6°、7.5°の設定角)		
コネクター	2 x NL-4 (IN/LOOP)		
キャビネット素材	積層パーティ合板		
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング		
ハンドル	リアルメタル		
寸法 (H x W x D)	139 x 480 x 261mm		
重量	8.7kg		
アクセサリ			
al-4fbl	ロング・フライバーは、大きなダウンアングルを設定する場合や、al-4SBとの共吊りを行う場合に使用します		
al-4PB	4台のal-4をポールマウントスタンドに設置するためのブラケットです		
al-4-pin-4x	al-4用のフライピン(4本セット)		
al-4-fc4x	4台のal-4用とフライバーを梱包出来るフライトケース		