

仕様	18インチ フライアブル サブウーファー システム
形式	コンパクト ラインアレイ サブウーファー
音響特性	
周波数特性(± 3db)	36Hz - 200Hz
再生周波数(-10db)	27Hz - 500Hz
出力音圧レベル(1w/1m)	96 db
許容入力(連続)	1000w (AES)
最大SPL(ピーク)	132 db SPL
最大SPL(連続)	126 db SPL
水平方向カバレッジ	360° (-6db)
垂直方向カバレッジ	360° (-6db)
トランスデューサー	
LFドライバーの仕様	18”ネオジウムドライバー 4”ボイスコイル
公称インピーダンス	8Ω
コネクター	フロントとリアにそれぞれ 2 x NL-4 (IN/LOOP)
構成データ	
キャビネット素材	積層パーティ合板
キャビネット仕様	デュラコートコーティング
リギング	4点懸架システム (al-8と共通)
フライバー	al-8SBFB (37.43kg)
ハンドル	リアルメタル側面埋込み×4
寸法 (H x W x D)	524.6 x 815x 686mm
重量	63.72kg
アクセサリ	
al-8SBFB	al-8SBをフライングするためのフライバー
al-8SB-2xtr	2台のal-8SBを運搬出来るラック