

仕様

hm-108A

形式	シングル8インチ ワイドカバレッジ モニターシステム	
音響特性		
周波数特性(± 2.5db)	75Hz - 21kHz	
再生周波数(-10db)	50Hz - 26kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	94 db SPL	
最大SPL(ピーク)	122 db SPL	
最大SPL(連続)	116 db SPL	
水平方向カバレッジ	70° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	45° (-6db)	
アンプ特性		
最大出力	LF	275w
	HF	40w
バースト出力	LF	600w
	HF	300w
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知	
動作電圧	ユニバーサル電源(85 - 268v)	
THD+N	0.05%	
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理	
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	8" ドライバー 3"ボイスコイル	
HFドライバーの仕様	1" スロート 34mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム	
構成データ		
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON	
キャビネット素材	積層パーティ合板	
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング	
寸法 (H x W x D)	289.8 x 478.0 x 289.5mm	
重量	18.41kg	