

仕様		hm-112
形式	シングル12インチ ハイクオリティ・ステージモニターシステム	
音響特性		
周波数特性(± 3db)	50Hz - 21kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	94 db SPL	
最大SPL(ピーク)	125 db SPL	
最大SPL(連続)	119 db SPL	
水平方向カバレッジ	70° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	45° (-6db)	
アンプ特性 (hm + V4)		
最大出力	LF 830w (4× hm-112 LF) HF 275w (4× hm-112 HF)	
バースト出力	LF 1250w (2× hm-112 LF) HF 350w (2× hm-112 HF)	
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知	
動作電圧	ユニバーサル電源(85-268v)	
THD+N	0.05%	
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理	
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	12" ドライバー 4"ボイスコイル (8Ω)	
HFドライバーの仕様	4" (100mm)ボイスコイル Neo Truextent® ベリリウム ダイアフラム	
構成データ		
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON	
キャビネット素材	積層パーティ合板	
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング	
寸法 (H x W x D)	408 x 632 x 335mm	
重量	30.34kg	